Stahlbau Metallbau DONICHT

Pflegeempfehlung für Edelstahl

Pflege Außenbereich:

Im günstigsten Fall reinigt sich der Edelstahl durch die Regeneinwirkung selbst. Je nach Standort und Beschaffenheit bzw. technischen Ausführung der jeweiligen Konstruktion kann es zu Ablagerungen aus Luftverschmutzungen kommen.

In Küstengebieten, Industriegebieten oder an Hauptstraßen ist eine regelmäßige Reinigung daher unabdingbar.

Für die Entfernung von leichten Verschmutzungen reicht eine einfache Spülmittellösung vollkommen aus.

Es gibt auch Pflegeprodukte die speziell für Edelstahloberflächen angeboten werden. Diese Produkte haben neben der Reinigungswirkung auch noch eine Pflegekomponente, die die Fingerabdrücke vollständig entfernen und einen feinen Film auf der Oberfläche hinterlassen, welcher der Oberfläche eine gleichmäßige Erscheinung gibt. Arbeiten Sie hier mir einem weichen Tuch oder Leder.

Bei hartnäckigeren Verschmutzungen bietet sich eine handelsübliche Reinigungsmilch an, welche nach dem Reinigen durch Abspülen mit destilliertem Wasser erfolgen sollte um Kalkablagerungen vorzubeugen. Scheuerpulver sind ungeeignet, da sie die Oberflächen verkratzen!

Starke ölige und fettige Verschmutzungen lassen sich mit alkoholischen Reinigungsmitteln und Lösemitteln entfernen (z. B. Spiritus oder Azeton). Bei der Reinigung sollte darauf geachtet werden, dass die Verschmutzungen beim Abreiben nicht über die Oberfläche verteilt werden.

Die Reinigung sollte daher mit frischen Tüchern wiederholt werden bis alle Verschmutzungen entfernt sind. Bei Bedarf kann auch ein Haushaltsschwamm (eisenfrei!) verwendet werden.

Hochglanzpolierte Oberflächen sollten nur mit chloridfreien Fensterreinigungsmitteln gereinigt werden, welche Sie mit einem weichen Tuch oder Leder auftragen.

Pflege Innenbereich:

Im Innenbereich geht es hauptsächlich darum Fingerabdrücke zu entfernen und diesen vorzubeugen. Hierfür eignen sich am besten spezielle Pflegeprodukte für Edelstahloberflächen, die Sie mit einem weichen Tuch oder Leder auftragen.

Reinigungsintervalle:

Wir empfehlen Ihnen die Oberflächen im gleichen Rhythmus wie Ihre Fensterflächen zu reinigen, jedoch mindestens alle 6 Monate. In Umgebungen, die eine höhere Verunreinigung der Luft aufweisen (z. B. Küstengebiete, Industriegebiete, Hauptverkehrsstraßen, usw.) empfehlen wir alle 3 Monate die Oberflächen zu reinigen.

Achtung:

- Verwenden Sie auf keinen Fall chloridhaltige Reinigungsmittel, insbesondere keine Bleichmittel oder salzsäurehaltigen Produkte!
- Verwenden Sie keine Silberputzmittel!
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Stahlschwämme oder Stahl-Metallteile!

DONICHT Stahl- und Metallbau GmbH

Lindnerstr. 31a • 46149 Oberhausen-Buschhausen Tel. 0208 631918 • Fax 0208 663797 • Mobil 0163 8133374 Web www.donicht.com • E-Mail info@donicht.com